



tesa[®] 4280 štandard



Produktové Informácie

Baliaca páska

Popis produktu

tesa[®] 4280 je samolepiaca páska s 25 μm PP nosičom a s lepidlom zo syntetického kaučuku. Výrobok sa dodáva v 3 farebách a vykazuje sa hlučným odvíjaním.

Charakteristika

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

Aplikácia

Manuálne a automatické uzatváranie ľahkých a stredne ťažkých kartónov.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konštrukcia produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| • Materiál nosiča | PP fólia | • Celková hrúbka | 42 μm |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------|-----|
| • Predĺženie pri pretrhnutí | 145 % | • Ručná aplikácia | áno |
| • Sila pretrhnutia | 40 N/cm | | |

Adhézia k hodnotám

- | | |
|-----------|----------|
| • na oceľ | 4.8 N/cm |
|-----------|----------|

Ďalšie informácie

- PP kvalita
- Ľahké odvíjanie
- Vhodné na používanie vo všetkých ručných odvíjačoch značky tesa[®]
- Dostupná v hnedej a priehľadnej farbe



tesa[®] 4280 štandard

Produktové Informácie

Vzdanie sa zodpovednosti

Výrobky tesa[®] potvrdzujú svoju prvotriednu kvalitu každým dňom v náročných podmienkach a sú pravidelne podrobované prísnyh kontrolám. Všetky technické informácie a dáta o výrobkoch vyššie uvedených, sú poskytované dľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich praktických skúseností. Všetky tieto informácie musia byť považované ako priemerné hodnoty, ktoré nemusia zodpovedať konkrétnej špecifikácii. Preto nemôže tesa SE poskytnúť žiadne záruky, či už výslovné alebo predpokladané. Užívateľ je tak zodpovedný za určenie, či je tesa[®] výrobok vhodný pre každý konkrétny účel alebo pre metódu aplikácie užívateľom. Pokiaľ budete mať akékoľvek pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, ktorý Vám rád poradí.



Aktuálne informácie o tomto produkte nájdete na <http://l.tesa.com/?ip=04280>